

■车规合金片式固定电阻器

Metal Foil Chip Fixed Resistor Automotive Grade

◆特征 Features

- * 符合 AEC-Q200 汽车标准条款
Compliant with AEC standard
- * 最高功率可达 2W
High power up to 2W
- * 最低 TCR 为 ± 50 ppm/°C
Lowest TCR ± 50 ppm/°C
- * 适于作电流探测用电阻器如电源电路等
Current detecting resistors for power supply etc
- * 机械强度高、高频特性优越
Superior mechanical and frequency characteristics
- * 符合 ROHS 指令要求
Compliant with RoHS directive
- * 符合无卤素要求
Halogen free requirement
- * 潮敏等级
MSL1 MSL Class:MSL1



◆应用领域 Application


开关电源、过电流保护、电压调节器、电源转换器、充电器、便携式设备等。

Switching Power Supply, Over Current Protection, Voltage Regulation Module(VRM), DC-DC Converter, Charger, Portable Devices, etc.

◆型号表示方法 Part Number

AMF	L	12	H	R010	F	T							
产品代号 Product Code		额定功率代号 Power Rating Code		型号代号 Type Code		电阻温度系数代号 T.C.R Code		电阻值代号 Resistance Value Code		阻值误差精度代号 Resistance Tolerance Code		包装方式代号 Packing Style Code	
车规合金片式固定电阻器 Metal Foil Chip Fixed Resistor Automotive Grade	代号 Code	功率系列 Power rating	代号 Code	型号 Type	型号 Type	代号 Code	T.C.R PPM/℃	单位Ω,小数点用R表示;单位mΩ,小数点用M表示; Units: Ω Decimal point should be expressed by “R” ; Units : m Ω Decimal point should be expressed by ‘M’ 例如 Example: R005=0. 005Ω R100=0. 100Ω R047=0. 047Ω 6M50=6. 50mΩ	代号 Code	误差精度 Tolerance	代号 Code	包装方法 Packing Style	
	F	1/4W	03	0603	0603 0805 1206 2010 2512	H	±50		F	±1%	T	编带包装 Tape & Reel	
	R	1/3W	05	0805		K	±100		G	±2%			
	G	1/2W	06	1206		W	±200		J	±5%			
	J	1W	10	2010									
	L	2W	12	2512									


◆结构 Construction



◆规格尺寸 Dimensions

型号 Type	阻值 (mΩ)	L (mm)	W (mm)	T (mm)	a (mm)	b (mm)
0603	≥ 5	1.60±0.20	0.80±0.20	0.70±0.15	0.35±0.25	0.35±0.20
0805	3 ~ 4	2.00±0.20	1.25±0.20	0.70±0.15	0.40±0.25	0.70±0.30
	≥ 5					0.40±0.30
1206	3 ~ 4	3.20±0.20	1.60±0.20	0.75±0.15	0.50±0.30	0.90±0.30
	≥ 5					0.50±0.30
2010	3	5.00±0.20	2.50±0.20	0.75±0.20	0.60±0.30	1.60±0.30
	4 ~ 5					1.30±0.30
	> 5					0.80±0.30
2512	2	6.40±0.20	3.20±0.20	0.75±0.20	0.90±0.30	2.30±0.30
	3					1.90±0.30
	4					1.70±0.30
	5 ~ 6					1.20±0.30
	7					1.10±0.30
	> 7					0.90±0.30

◆负荷下降曲线 Derating Curve



注：当电阻使用的环境温度超过70°C时，其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。

Note: For resistors operated in ambient over 70°C, rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure.

◆额定值 Ratings

型号 Type	70℃下额定功率 Rating Power at 70℃ (W)	元件极限电流 Limiting Element Current (A)	最大过负荷电流 Max.Over load Current (A)	阻值范围 Resistance Range
0603	1/3 , 1/2	10	22.4	$0.005\Omega \leq R \leq 0.010\Omega$
	1/4	5	11.2	$0.010\Omega < R \leq 0.030\Omega$
0805	1/3 , 1/2	12.9	28.9	$0.003\Omega \leq R \leq 0.020\Omega$
	1/4	3.5	7.9	$0.020\Omega < R \leq 0.050\Omega$
1206	1/2 , 1	18.3	40.8	$0.003\Omega \leq R \leq 0.068\Omega$
2010	1	18.3	40.8	$0.003\Omega \leq R \leq 0.100\Omega$
2512	1 , 2	31.6	63.3	$0.002\Omega \leq R \leq 0.100\Omega$
	1	3.2	7.1	$0.100\Omega < R \leq 0.200\Omega$
注 Note	1、电压、电流为直流或交流有效值。 Voltage, current of DC or AC RMS value. 2、 $E = \sqrt{P \times R}$ 或元件极限电压两者中的较小值。 $E = \sqrt{P \times R}$ or Limiting element voltage whichever is lower. E: 额定电压 Rated voltage (V) P: 额定功率 Rated power (W) R: 标称阻值 Normal resistance (Ω)			

◆额定值 Ratings

型号 Type	阻值范围 Resistance Range	电阻温度系数 T.C.R (PPM/℃)			
		标称阻值允许偏差 Resistance Tolerance			
		±0.5%	±1%	±2%	±5%
0603	$0.005\Omega \leq R < 0.010\Omega$	/	±100、±200	±100、±200	±100、±200
	$0.010\Omega \leq R \leq 0.030\Omega$	/	±100	±100	±100
0805	$0.003\Omega \leq R < 0.010\Omega$	/	±100	±100	±100
	$0.010\Omega \leq R \leq 0.050\Omega$	/	±50	±50	±50
1206	$0.003\Omega \leq R \leq 0.005\Omega$	/	±100	±100	±100
	$0.005\Omega < R < 0.010\Omega$	±50、±100	±50、±100	±50、±100	±50、±100
	$0.010\Omega \leq R \leq 0.068\Omega$	±50	±50	±50	±50
2010	$0.003\Omega \leq R < 0.010\Omega$	/	±100	±100	±100
	$0.010\Omega \leq R \leq 0.100\Omega$	/	±50	±50	±50
2512	0.002Ω	/	±100、±200	±100、±200	±100、±200
	$0.003\Omega \leq R < 0.010\Omega$	/	±100	±100	±100
	$0.010\Omega \leq R \leq 0.200\Omega$	/	±50	±50	±50

◆可靠性测试方法 Reliability Test Method


项目 Item	标准 Specifications	测试方法 Test Methods
温度循环 Temperature Cycling	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 4/ JESD22 Method JA-104 -55℃(30 分钟)~常温(≤ 1 分钟)~155℃(30 分钟), 1000 个循环。 -55℃(30min)~normal temperature(≤ 1 min)~155℃(30min) , 1000 cycles.
高温高湿 Biased Humidity	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 7/ MIL-STD-202 Method 103 温度 85℃, 湿度 85%RH 的条件下施加 10%额定功率或元件极限电流(取较小值), 放置 1000 小时。 85℃/85%RH. 1000 h, Apply 10% of operating power or limiting element current whichever is lower .
高温存储 High Temperature Exposure (Storage)	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 3 / MIL-STD-202 Method 108 1000 小时 @ T=170℃ $\pm 2^\circ\text{C}$, 不通电。 1000 h. @ T=170℃ $\pm 2^\circ\text{C}$. Unpowered.
耐溶剂性 Resistance to Solvents	标志清晰, 无可见损伤 Clearly marked, No mechanical damage	AEC-Q200 Test 12/ MIL-STD-202 Method 215 浸在三种溶剂 3min 后擦拭 10 次, 浸、刷共 3 回, 用水洗清洗剂进行清洗, 并在室温下对整个表面进行通风干燥。 Immersed in three solvents after 3min immersion, brush wipe 10 times, a total of 3 times, washing with washing and cleaning agent, room temperature on the surface of the ventilation drying.
机械冲击 Mechanical Shock	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 13/ MIL-STD-202 Method 213 正半弦波, 峰值加速度: 100g's, 脉冲持续时间: 6ms, 三轴六向各 3 次, 共 18 次。 Positive half wave, peak acceleration: 100g's, pulse duration: 6ms, three axis six to each 3 times, a total of 18 times.
振动 Vibration	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 14/ MIL-STD- 202 Method 204 频率: 10Hz~2000Hz, 加速度: 5 g's, 一个循环 20min, X、Y、Z 三个方向每个方向 12 个循环, 共 36 个循环。 Frequency: 10Hz ~ 2000Hz, acceleration: 5 g's, a loop 20min, X, Y, Z three directions, each direction 12 cycles, 36 cycles.
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 15/ MIL-STD-202 Method 210 270℃ $\pm 5^\circ\text{C}$ 锡槽, 保持 10s ± 1 s。 Lead-free solder bath at 270℃ $\pm 5^\circ\text{C}$ for 10s ± 1 s.
热冲击 Thermal Shock	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 16/ MIL-STD-202 Method 107 -55℃(15 分钟)~常温(≤ 20 秒)~155℃(15 分钟), 300 个循环。 -55℃(15min)~normal temperature(≤ 20 s)~155℃(15min) , 300 cycles.
可焊性 Solderability	无可见损伤 No mechanical damage 可焊面积 $\geq 95\%$ 95% Cover Min	AEC-Q200 Test 18/ IEC 60115-1 4.17 245℃ $\pm 5^\circ\text{C}$ 锡槽, 保持 3s ± 0.3 s。 Lead-free solder bath at 245℃ $\pm 5^\circ\text{C}$ for 3s ± 0.3 s.

项目 Item	标准 Specifications	测试方法 Test Methods
可燃性 Flammability	不完全燃尽，薄垫纸应不被引燃，松木板应不被烤焦炭化 No ignition of the tissue paper or scorching or the pinewood board	AEC-Q200 Test 20 / UL-94 V-0 或 V-1 可接受。不需要电气测试 V-0 or V-1 are acceptable. Electrical test not required.
电阻温度系数 T.C.R	在规定值内 Within specified T.C.R	AEC-Q200 Test 19/ IEC 60115-1 4.8 +20℃/+125℃/+20℃
基板弯曲试验 Substrate Bending Test	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 21/ AEC-Q200-005 弯曲距离(Bending distance): 2mm。 保持时间(Duration): 60s±5s.
端子强度 Terminal Strength	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 22/ AEC-Q200-006 施加力: 17.7N, 保持 60s±1s。 Applying force 17.7N for 60s±1s.
绝缘电阻 Insulation Resistance	1GΩ Min	IEC 60115-1 4.6 在电极与基片间施加 100V±15V 直流电压，保持 1 分钟，然后测绝缘电阻值。 Apply DC 100V±15V between substrate and terminations for 1min, then check insulation resistance
耐电压 Voltage Proof	无击穿或飞弧 No breakdown or flashover	IEC 60115-1 4.7 在电极与基片间以大约 100V/s 的速率施加有效值为最大过负荷电压的交流电压，保持 60s±5s。 Apply max. overload voltage of AC RMS at a rate of approximately 100V/s between substrate and terminations for 60s±5s
短时间过负载 Short Time Overload	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.13 1/4W、1/3W、1/2W、1W: 5 倍额定功率，保持 5 秒。 2W: 4 倍额定功率，保持 5 秒。 1/4W、1/3W、1/2W、1W: 5×Rated Power, for 5 s 2W: 4×Rated Power, for 5 s
低温负载 Operation at Low Temperature	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.36 -55℃±5℃, 无负载 1 小时，额定电流或元件极限电流（取较小值）45 分钟，无负载 15 分钟。 -55℃±5℃, 1h without load, rated current or limiting element current whichever is lower for 45min, 15min without load
工作寿命 Operational Life	无可见损伤 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm 1.0\%R$	AEC-Q200 Test 8/ MIL-STD-202 Method 108 70℃±2℃, 1000 小时，额定电流或元件极限电流（取较小值），通 1.5 小时/断 0.5 小时。 70℃±2℃, 1000h, rated current or limiting element current whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF.
		125℃±2℃, 1000 小时，降额电流，通 1.5 小时/断 0.5 小时。 125℃±2℃, 1000h, de-rated current for 1.5h ON/0.5h OFF.

附录 Appendix I

■ 推荐焊盘尺寸 Recommend Solder Pad Size

●片式固定电阻器 Chip fixed resistor



单位 unit: mm



产品系列	型号 Type	阻值范围 (mΩ)	A	B	C
合金电阻及 车规合金电阻 Metal Foil Resistor	0402	10 、 20	0.35	1.45	0.6
	0603	5 ~ 30	0.6	2.8	1.0
	0805	3 ~ 4	0.5	3.2	1.4
		5 ~ 50	0.8		
	1206	3 ~ 4	0.8	4.4	1.8
		5 ~ 68	1.8		
	2010	2	1.0	6.3	2.9
		3 ~ 9	1.6		
		10 ~ 100	2.7		
	2512	2 ~ 4	1.0	8.0	3.4
		5 ~ 200	3.8		

■ 包装 Packaging

* 纸带编带 Paper Taping

适用于 01005、0201、0402 、2R01、4R01、2R02、4R02:

For 01005、0201、0402 、2R01、4R01、2R02、4R02:



单位 unit: mm


型号 Type	A	B	W	F	E
0402	1.20±0.10	0.70±0.10	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10

单位 unit: mm

型号 Type	P	P0	P1	ΦD0	T1	T
0402	2.00±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50±0.10	/	0.50±0.10

* 适用于 0603、0805、1206:

For 0603、0805、1206:



单位 unit: mm

型号 Type	A	B	W	F	E
0603	1.85±0.10	1.10±0.10	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10
0805	2.35±0.10	1.65±0.10	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10
1206	3.50±0.20	1.90±0.20	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10


单位 unit: mm

型号 Type	P	P0	P1	$\Phi D0$	T
					合金片式固定电阻 Metal Foil resistor
0603	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50±0.10	0.75±0.10
0805	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50±0.10	0.95±0.10
1206	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50±0.10	0.95±0.10

* 塑料带编带 Embossed Taping

适用于 2010、2512:

For 2010、2512:




单位 unit: mm

型号 Type	A0	B0	W	F	E	t
2010	5.50±0.15	2.82±0.15	12.00±0.10	5.50±0.10	1.75±0.10	0.25±0.05
2512	6.78±0.15	3.45±0.15	12.00±0.10	5.50±0.10	1.75±0.10	0.25±0.05

单位 unit: mm

型号 Type	P	P0	P1	ΦD0	ΦD1	K0
						合金片式固定电阻 Metal Foil resistor
2010	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10/-0	1.50±0.10	0.84±0.10
2512	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10/-0	1.50±0.10	1.00±0.10

*** 卷盘 Reel**


单位 unit: mm

卷盘尺寸 Reel Type	型号 Type	M	W	T	A	B	C	D
7 英寸 7inch dia.Reel	0402、0603 0805、1206	178±2.0	9.5±1.0	12.5±1.5	2.0±0.5	13.0±0.5	21.0±0.5	58.0±2.0
	2010、2512	178±2.0	13.0±0.5	15.5±1.5	2.0±0.5	13.0±0.5	21.0±0.5	57.0±2.0


●编带包装能力 Taping Ability

面带拉力 Top tape peel strength

面带拉力强度未 11g ~70g (0.1N~0.7N) , 速度: 300mm/min, 经下列试验后不允许有破裂断带现象。

Peel strength is 11g ~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and tear after peeling.

测试方法 Test method:



电阻松动自如, 无粘面胶带、底胶带现象。

Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape.

电阻易从纸带中取出, 且晶片孔无机械损伤。

Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage.

● **包装数量 Packaging Quantity**

包装方法 Packaging style	7 英寸 7inch dia.Reel		
型号 Type	0402	0603、0805、1206	2010、2512
数量 Quantity (pcs)	10000	5000	4000

■ **IEC E-24、E-96 系列电阻值代码对照表**

IEC E-24、E-96 Series Resistance Cross-reference List

● **E-24 系列 E-24 series ($\times 10^n \Omega$)**

(单位 unit: 0.001 Ω 、0.01 Ω 、0.1 Ω 、1 Ω 、10 Ω 、100 Ω 、1k Ω 、10k Ω 、100k Ω 、1M Ω 、10M Ω 、100M Ω 、1000M Ω)

表一 Table One:

1.0	1.5	2.2	3.3	4.7	6.8
1.1	1.6	2.4	3.6	5.1	7.5
1.2	1.8	2.7	3.9	5.6	8.2
1.3	2.0	3.0	4.3	6.2	9.1

● **E-96 系列 E-96 series ($\times 10^n \Omega$)**

(单位 unit: 0.001 Ω 、0.01 Ω 、0.1 Ω 、1 Ω 、10 Ω 、100 Ω 、1k Ω 、10k Ω 、100k Ω 、1M Ω 、10M Ω 、100M Ω 、1000M Ω)

表二 Table Two:

1.00	1.33	1.78	2.37	3.16	4.22	5.62	7.50
1.02	1.37	1.82	2.43	3.24	4.32	5.76	7.68
1.05	1.40	1.87	2.49	3.32	4.42	5.90	7.87
1.07	1.43	1.91	2.55	3.40	4.53	6.04	8.06
1.10	1.47	1.96	2.61	3.48	4.64	6.19	8.25
1.13	1.50	2.00	2.67	3.57	4.75	6.34	8.45
1.15	1.54	2.05	2.74	3.65	4.87	6.49	8.66
1.18	1.58	2.10	2.80	3.74	4.99	6.65	8.87
1.21	1.62	2.15	2.87	3.83	5.11	6.81	9.09
1.24	1.65	2.21	2.94	3.92	5.23	6.98	9.31
1.27	1.69	2.26	3.01	4.02	5.36	7.15	9.53
1.30	1.74	2.32	3.09	4.12	5.49	7.32	9.76

● **E-96 系列 0603 型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》**

E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》And《Resistance Cross-reference List》

表三 Table Three:

乘数 multiplied	$\times 10^0$	$\times 10^1$	$\times 10^2$	$\times 10^3$	$\times 10^4$	$\times 10^5$	$\times 10^6$	$\times 10^7$	$\times 10^{-1}$	$\times 10^{-2}$	$\times 10^{-2}$	$\times 10^{-3}$
代码 code	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Y	Z

表四 Table Four:

代号 code	E-96 系列电阻 E-96 resistance	代号 code	E-96 系列电阻 E-96 resistance	代号 code	E-96 系列电阻 E-96 resistance	代号 code	E-96 系列电阻 E-96 resistance
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976

■ 电流检测电阻阻值代码及标记规则

Description for resistance Value Code and Marking of Current Sensing Thick Film Chip Resistor

● 阻值代码 Resistance Value Code

所有电流检测电阻全尺寸统一采用四位数阻值代码表示。

All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits.

例 Example

MFF03KR010FT

四位数代号表示，如：R010=10mΩ；7M50=7.5mΩ

To use four digits codes represent resistance value,

例 Example R010=10mΩ；7M50=7.5mΩ

● 标记 Marking

*E-24 和 E-96 系列（0805、1206、1210、2010、2512， $\leq \pm 5\%$ ）：采用四位标记代码。

For（0805、1206、1210、2010、2512， $\leq \pm 5\%$ ），when resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use four digits.

标记代码 Mark Code	阻值范围 Resistance Value	示例 Sample
R00×	$1\text{m}\Omega \leq R \leq 9\text{m}\Omega$	R005=5mΩ
R0×	$10\text{m}\Omega \leq R \leq 99\text{m}\Omega$	R033=33mΩ
R×	$100\text{m}\Omega \leq R \leq 999\text{m}\Omega$	R100=100mΩ
×	$1\text{m}\Omega < R < 10\text{m}\Omega$ (包含小数点后两位有效数字) (Contains two significant digits after the decimal point.)	5M10=5.1mΩ
×	$10\text{m}\Omega < R < 100\text{m}\Omega$ (包含小数点后一位数字) (Contains one significant digit after the decimal point.)	30M1=30.1mΩ

* E-24 和 E-96 系列 (0603, $\leq \pm 5\%$) : 采用两位标记代码。

For the chip resistor (0603, $\leq \pm 5\%$), when resistance value belongs to E024 and E96 series, we suggest preferentially use two digits.

标记代码 Mark Code	阻值范围 Resistance Value	示例 Sample
0×	$1\text{m}\Omega \leq R \leq 9\text{m}\Omega$	05=5mΩ
×	$10\text{m}\Omega \leq R \leq 99\text{m}\Omega$	33=33mΩ

* ≤ 0402 产品不印刷标记。

For the chip resistor (≤ 0402), there is no mark on the glass side.

*非 IEC 标准系列的电阻标记表示方法: 一般以最接近 IEC E24 系列标称阻值的标记表示方法。

For the resistance values which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement.

* 客户对标记有特殊要求时, 则按照协商的结果印刷标记。

To get agreement by both party if there special requirement for the marking.

■ 片式电阻器使用说明 Chip Resistor Instructions For Use

● 本产品在以下特殊环境下应用, 性能可能会受到影响:

- 1、在各种类型的液体, 包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。
- 2、在户外直接暴露在阳光的地方, 或在灰尘多的地方使用。
- 3、在产品暴露的地方, 有海风或腐蚀性气体, 包括氯气、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮。
- 4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。
- 5、在产生热量的部件、塑料线, 或其他易燃物品附近使用。
- 6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。
- 7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。

8、片状电阻器的基材是氧化铝。由于和安装基板的热膨胀系数不同，在反复施加提供热循环等热应力时，接合部的焊锡（焊锡部）有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动，并且载荷反复进行 ON/OFF，则需要注意龟裂的发生。因热应力而发生的龟裂，取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等，因此在环境温度有很大的变化或者载荷 NO/OFF 的条件下使用时，请充分注意以进行设计。

● Application of the products in a special environment can deteriorate product performance:

- 1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents.
- 2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places.
- 3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl_2 , H_2S , NH_3 , SO_2 , and NO_2 etc.
- 4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves.
- 5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items.
- 6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials.
- 7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering.
- 8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stresses like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.

● 产品使用注意事项


- 1、避免采用超过正常额定功率的功率，超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。
- 2、用镊子拿起产品时要小心，有可能会将保护或电阻体夹碎。
- 3、手动安装产品时，烙铁头勿触碰产品。
- 4、贮存条件：温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 30%RH \sim 70%RH。建议在符合上述储存条件下六个月内使用。
- 5、用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其他涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时，请务必事先与我公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。

● Precautions on use of products


- 1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability.
- 2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or the body can be chipped.
- 3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually.
- 4、Storage conditions: T: $5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$, RH: 30%RH \sim 70%RH. The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition mentioned above should be followed.
- 5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.

■ 焊接 Soldering

● 推荐的回流焊曲线 Recommended reflow profile



● 推荐的波峰焊曲线 Recommended wave solder profile



● 推荐的焊膏类型 Recommended solder alloy: 96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu

◆修订履历 Revision History

版本 Version	日期 Date	修订内容 Change Description	修订确认 Checked by
V9.0	2025-04-27	-额定值：修改 1206 阻值范围以及最大额定功率。 Rated value: Modify the resistance range of 1206 and the maximum rated power. -推荐焊盘尺寸：修改 1206 阻值范围。 -Recommended pad size: modify the resistance range of 1206	冯伟键 Weijian Feng
V8.0	2023-12-18	-特点：增加潮敏等级 MSL1。 Features: Increased moisture sensitivity level MSL1 -附录：增加 13 寸卷盘编带尺寸；增加 0508、0612、1225 包装、阻值代码以及标记规则 -Appendix: Increase the size of 13 inch reel tape; Add packaging, resistance codes, and marking rules for 0508, 0612, and 1225	卢振强 Zhengqiang Lu
V7.0	2023-03-27	-修改合金产品标记由数码体改为手写体。 Change the marking of alloy products from digital to handwritten	徐育洲 Yuzhou Xu
V6.0	2023-02-20	-附录：增加 RH-MY04, RH-MY08 产品编带包装参数。 Appendix: Add packaging parameters for RH-MY04 and RH-MY08 products -附录：修改 0201, 0402, 0603, 0805 编带包装 A, B, T 参数。 Appendix: Modification of 0201, 0402, 0603, 0805 Tape Packaging A, B, T Parameters	卢振强 Zhengqiang Lu
V5.0	2022-06-09	-修改常规厚膜产品标记由数码体改为手写体。 Modify the product marking from digital to handwritten.	杜建业 Jianye Du
V4.0	2022-02-25	-附录中“包装数量”：修改 0201 尺寸为 15K 包装数量。 Revise the quantity of 0201 15Kpcs to Packaging Quantity.	杜建业 Jianye Du
V3.0	2021-08-13	-增加“应用领域”。 Add the application. -附录中“推荐焊盘尺寸”：增加偏差值。 Add the tolerance to Recommend Solder Pad Size.	卢振强 Zhengqiang Lu
V2.0	2021-02-24	-删除 E-24 系列 客户特殊要求标记说明。 Delete marking instructions for special requirements of customers.	杜建业 Jianye Du
V2020.1.0	2021-01-12	-修改额定值、特性（工作寿命、高温存储） Revise the parameter of Ratings and Characteristics (Operational Life\High Temperature Exposure\Storage)	何国强 Guoqiang He
V2020.0	2020-06-23	-原板 The original version.	吴晓玲 Xiaoling Wu

注：上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以 PCN 通知客户。

Remark: Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are unchanged. Any product change will be announced by PCN.